

# Bx-243

Vārtiem līdz 300kg




**SL-PRO**  
montage team  
Dārziņciema iela 60, Rīga  
www.montaza.lv





## Ideāls risinājums privātmāju vārtiem

- Pateicoties iebūvētiem, aizsargātiem galaslēdžiem, uzstādīšana teritorijās ar kritiskam laika apstākļiem vairs nav problēma.
- Iebūvēta pašdiagnostēšanas drošības sistēma.
- Motora darbība kontrolēta ar Enkoderu
- Vadības bloks ir novietots horizontāli, lai padarītu vadu pieslēgšanu vieglāku

### Izmēri (mm)



BX-243



BX-243C

## Izmantošanas ierobežojumi

| MODEL                         | BX-243 | BX-243C |
|-------------------------------|--------|---------|
| Maksimālais vārtes svars (Kg) | 300    | 300     |
| Maksimālais vārtu platums (m) | 8.5    | 8.5     |

● 24 V DC

## Tehniska informācija

| Tips                           | BX-243 - BX-243C |
|--------------------------------|------------------|
| Aizsardzības klase IP          | 54               |
| Barošana (V - 50/60 Hz)        | 230 AC           |
| Motora barošana (V - 50/60 Hz) | 24 DC            |
| Strāva (A)                     | 7 MAX            |
| Jauda (W)                      | 170              |
| Darbības ātrums (m/min)        | 12               |
| Intensitāte (%)                | INTENSIVE USE    |
| Spēks (N)                      | 300              |
| Temperatūras režīms (°C)       | -20 ÷ +55        |
| Termo-aizsardzība (°C)         | -                |

● 24 V DC