




Ideāls risinājums industriāliem vārtiem

- Pieejami 24 V DC, 230 V AC un 230-400 V AC trīsfāzes versijas
- C-BXK un C-BXEK nodrošina izcilu griezes momentu, ļaujot iedarbināt tos ar 230 V AC, un izmantot pat ļoti smagiem vārtiem.
- 24 V DC versija ļauj pielāgot vārtu ātrumu un "Slow-Down" funkcijas ātrumu.
- Piedziņu var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli
- Daži modeļi ir aprīkoti ar Enkoderu lai elektroniski vadītu vārtu kustību

Izmēri (mm)



** 385
* Accessories

Izmantošanas ierobežojumi

MODEL	C-BX	C-BXT	C-BXE	C-BXET	C-BXE24	C-BXK	C-BXEK
SEKCIJU VĀRTIEM UZ ASI							
Maksimālais vārtu augstums (m)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
SEKCIJU VĀRTIEM AR ĶEDI							
Maksimālais vārtu augstums (m)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

● 230 V AC - ● 24 V DC - ● 230 - 400 V AC TRIPHASE

Tehniska informācija

Tips	C-BX	C-BXT	C-BXE	C-BXET	C-BXE24	C-BXK	C-BXEK
Aizsardzības klase IP	54	54	54	54	54	54	54
Barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 - 400 V AC TRIPHASE	230 AC	230 - 400 V AC TRIPHASE	230 AC	230 AC	230 AC
Motora barošana (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 - 400 V AC TRIPHASE	230 AC	230 - 400 V AC TRIPHASE	24 DC	230 AC	230 AC
Strāva (A)	2.2	2.5	2.2	2.5	9 MAX	3.6	3.6
Jauda (W)	450	780	450	780	240	750	750
Apgrīzieni (rpm)	21.5	21.5	21.5	21.5	26.5	21.5	21.5
Intensitāte (%)	30	50	30	50	INTENSIVE USE	30	30
Spēks (Nm)	60	80	60	80	25	120	120
Temperatūras režīms (°C)				-20 ÷ +55			
Termo-aizsardzība (°C)	150	150	150	150	-	150	150

● 230 V AC - ● 24 V DC - ● 230 - 400 V AC TRIPHASE