



“GUDRAS” TEHNOLOGIJAS

- Elektromehāniskie galaslēdži;
- Iebūvēts 2-kanālu radiouztvērējs;
- Vadības bloks ar pašapmācības funkcijām;

DROŠA LIETOŠANA

- 24 V motori ir speciāli izstrādāti vienkāršai un ātrai montāžai;
- Atbilst Eiropas kvalitātes un drošības standartiem;
- Automātikai ir integrēta šķēršļu jūtība, kas novērš cilvēku traumatismu un īpašumu bojāšanu;
- Mehāniskā daļa ir paredzēta lietošanai smagos apstākļos

VIENKĀRŠA INSTALĀCIJA

- Iebūvēts vadības bloks;
- Programmēšana LCD displejā (BT versija).

KODS	NOSAUKUMS	KOMPLEKTS	SPRIEGUMS	VĒRTNES SVARS
R925227 00001	DEIMOS KIT	●	230 V	Līdz 5000 N (~500 kg)
P925196 00001	DEIMOS 700		230 V	Līdz 7000 N (~700 kg)

TEHNISKIE DATI

	DEIMOS 700	DEIMOS
VADĪBAS BLOKS	ALPHA (iebūvēts)	ALPHA (iebūvēts)
BAROŠANA	230 V ~ ± 10%, 50Hz	230 V ~ ± 10%
JAUDA	290 W	290 W
TERMODROŠĪBA	iebūvēta	iebūvēta
ATVĒRŠANAS ĀTRUMS	8,5 m/min	8,5 mm/s
NEPĀRTRAUKTA DARBĪBA	48 min	48 min
ZOBRATA PĀRNESUMS	4 (14 zobi)	4 (14 zobi)
ŠĶĒRŠĻU JUTĪBA	ir	ir
GALA SLĒDŽI	mehāniskie	mehāniskie
AVĀRIJAS ATBLOKĒŠANA	avārijas atvēršanas atslēga	avārijas atvēršanas atslēga
PIELIETOŠANAS INTENSITĀTE	vidēja	vidēja
DARBA TEMPERATŪRA	no -15C° līdz +60C°	no -15C° līdz +60C°
AIZSARDZĪBAS PAKĀPE	IP24	IP24
MOTORA SVARS	150 N (~15 kg)	150 N (~15 kg)
MOTORA IZMĒRI	sk. zīmējumu	sk. zīmējumu

