

Vadotņu tipi un iebūves izmēri

Garāžu sekciju vārtiem



Produkta apraksts

Vadotņu tipi

N - vadotnes (vārtiem ar vērpes atsperēm)



Standarta pārsedzes augstumam ar vērpes atsperu sistēmu priekšpusē, ar trošu spolēm un apstiprinātu atsperu drošuma ierīci, kā arī sānos iebūvētām trosēm un augšējo pārsedzes paneli (izņemot vārtus ar šaurajām durvīm)

bez piedziņas

Sānu telpa	min.	90 mm
Pārsedzes augstums	min.	210 mm
Tirais caurbrauktuves augstums	RM	- 50 mm
Minimālais griestu augstums (DE)	RM	+ 210 mm
Maksimālais griestu augstums	RM	+ 850 mm
ar sliediņu stiprināšanas komplektu		
Vārtu konstrukcijas izmērs telpas iekšpusē (ET)	RM	+ 510 mm

ar piedziņu

Sānu telpa	min.	90 mm
Pārsedzes augstums	min.	210 mm
Tirais caurbrauktuves augstums		= RM
Minimālais griestu augstums (DE)	RM	+ 210 mm
Minimālais griestu augstums (DE) ar ThermoFrame	RM	+ 255 mm
Maksimālais griestu augstums	RM	+ 850 mm
ar sliediņu stiprināšanas komplektu		

Vārtu konstrukcijas izmērs telpas iekšpusē ar piedziņu ProMatic un SupraMatic

W

• Vārtu augstums līdz 2250 mm (K sliede)	3200 mm
• Vārtu augstums līdz 2500 mm (M sliede)	3450 mm
• Vārtu augstums līdz 3000 mm (L sliede)	4125 mm

► Vārtiem LPU 40

RM = Pasūtāmais izmērs

LZ = Pasūtāmais izmērs

LDB = Caurbraucamās daļas izmērs

LDH = Caurbraucamās daļas augstums

DE = griestu augstums

ET = nepieciešamais dziļums

GIM = garāžas iekšējais izmērs

V = piedziņas vadotnes stiprinājuma aizmugures punkts

W = kopējais nepieciešamais dziļums, ieskaitot piedziņu.

Iebūves izmēri

N - vadotnes (standarta pārsedzes augstums)

