



Produkta apraksts

- Montāžai sagatavotas durvis, ar divām vērtņēm
- III klimata klase saskaņā ar RAL RG
- 426
- Mehāniskās slodzes grupa S

Vērtne

- 40 mm bieza
- no 3 pusēm bieža ieloce
- vērtne no 0,6 mm bieža abpusēji cinkota skārda
- vērtne ar šūnveida pildījumu
- Durvju vērtne bez loga vai ar sagatavi iestiklošanai montāžas vietā
- (ieteicamais stikla biezums: 4 — 6 mm)

Kārba

Speciālā stūra kārba, sametināta no tērauda profiliem

- 1,5 mm bieza
- ar trīspusēju hermetizēšanas blīvi
- ar piemērotiem dībeļu elementiem stiprināšanai pie sienas.

Iestiklošanas rāmīši

- stikla stiprinājuma lentes standartā tiek stiprinātas eņģu pusē, pēc vēlēšanās — otrā pusē

Vēršanas tips

Pasūtīt norādīt:



Veramā daļa DIN kreisā



Veramā daļa DIN labā

Virsmas

Virsmas cinkota, iespējamie varianti:

- neapstrādāta
- pulverveida pārklājums RAL 9016
- pulverveida pārklājums (gluds, matēts).
- Standarta krāsas: RAL 1015, RAL 8003, RAL 3003, RAL 8028, RAL 5014, RAL 9006, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040
- pulverveida pārklājums (spīdīgs). Pieejamas visas RAL paletes krāsas (ar piemaksu).
- pārklāta ar koka imitācijas foliju: gaišs ozols, buks, balts osis, tumšs ozols, zelta ozols, nakts ozols, **melngaršs**


Iestiklošanas rāmīši

- Anodēta alumīnija E6 / EV 1
- ja koka apdare — koka

Kārba

- Kārba no cinkota materiāla, gruntēta baltā krāsā (atbilstoši RAL 9016) ar pulverveida paņēmienu
- Kārba, kuru platums lielāks par 2250 mm — tikai cinkotas

Durvju vērtne bez loga



Pasūtāmie izmēri (Ailes izmēri, LM)	RAL 9016	standarta krāsu vērtne	koka imitācija
*1300 × 2000	497	542	566
*1400 × 2000			
1500 × 2000			
1600 × 2000			
1700 × 2000			
1800 × 2000			
1900 × 2000	511	555	578
2000 × 2000			
*1300 × 2100	673	719	742
*1400 × 2100			
1500 × 2100			
1600 × 2100			
1700 × 2100			
1800 × 2100			
1900 × 2100	685	731	754
2000 × 2100			
Pasūtāmie izmēri (Ailes izmēri)	RAL 9016		
no 1510 × 1505	888	933	957
līdz 2000 × 2005	985	1.030	1.054 ○
līdz 2260 × 2130			
līdz 2510 × 2255	1.085	1.131	1.154 ○

Durvis ar rāmīti, bez stikla

Detāļas un izmēri

Norādiet vēšanas virzienu!		Norādiet vēšanas virzienu!	
	att. 5		att. 6
	att. 7		att. 8

Stikla izmērs:

- stikla izmērs = stikla redzamais izmērs + 20 mm

Stikla redzamais augstums:

- att. 5: 375 mm
- att. 6: 950 mm
- att. 7: 1305 mm
- att. 8: BR - 380 mm

Stikla redzamais platums:

- Pasūtāmais izmērs Platums – 425 mm
- att. 8: Pasūtāmais izmērs Platums – 380 mm

Rāmītis, bez stikla att. 5	Uzcenojums par vērti	67
Rāmītis, bez stikla att. 6	Uzcenojums par vērti	76
Rāmītis, bez stikla att. 7	Uzcenojums par vērti	92
Rāmītis, bez stikla att. 8	Uzcenojums par vērti	110

○ Nevar būt ar koka imitāciju gaišs ozols un balts osis un dižskabārdis

Furnitūra

Veramā daļa:

- Iekālamā slēdzene DIN 18251 — 3. klase
- piemērota PZ cilindram
- Bb — franču atslēga un pagaidu Bb — cilindru
- Noliecamu rokturu komplekts PzBb (polipropilēns) no apaļa profila, noapaļots galos, melnā krāsā

Stacionārā daļa:

- Vira ar alumīnija balstu, hermetizēšanas profilu un 2 atliecamiem aizlaidņiem

Eņģes un aizvari

- vērtne ar divām eņģes augšējām daļām V0020
- eņģes augšējā daļa nokrāsota vērtnes krāsā
- kārba ar 2 piemērotām eņģes apakšējām daļām
- eņģes apakšējā daļa krāsota ar baltu grunti (RAL 9016)