

## 1. Montāža/izjaukšana

Šī universālais atslēgas slēdzis atbilst standarta EN 60947 prasībām.

Uzstādīšana ir jāveic atbilstoši standarta EN 13241-1 prasībām.

### Izjaukšana

1 : Noņemiet vāku (1), izmantojot skrūvgriezi.

2 : Izņemiet skrūvi (2).

3 : Ievietojiet atslēgu (3) un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (45°), pēc tam noņemiet mehānismu (4).

4 : Pagrieziet bloķējošo plāksni (5) virzienā open un pēc tam noņemiet to.

5 : Noņemiet elektriskā slēdža kārbu (6).

6 : Noņemiet skrūves (7) un kārbu (8).

### Slēdzenes montāža

(iebūvētās montāžas gadījumā sāciet no 2. darbības)

1 : Piestipriniet kārbu pie sienas, izmantojot četrus Ø 5 dībeļus. Pievērsiet uzmanību montāžas virzienam (2. att.).

2 : Novietojiet kārbu uz sienas (8) un pieskrūvējiet skrūves (7). Pievērsiet uzmanību montāžas virzienam (1. att.).

3 : Piestipriniet elektrisko slēdzi (6).

4 : Piestipriniet bloķējošo plāksni (5) un pēc tam pagrieziet to virzienā close.

5 : Piestipriniet mehānismu (4) ar atslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (45°).

6 : Pieskrūvējiet skrūves (2) un uzlieciet automātiskās vadības kārbas vāku (A) dažādiem pielietošanas variantiem(B).

